

Eine Fliesenkollektion mit minimalistischer, moderner Ausstrahlung, inspiriert von einer besonderen Holzart. Sie steht in den drei Farben Paglia, Vapore und Fumo zur Wahl, die die Nuancen des natürlichen Vorbilds getreu wiedergeben. Eine Verknüpfung mit der Inspirationsquelle, die durch das typische Format 40x120 verstärkt wird. Workwood vereint in sich natürliche Eleganz, Vielseitigkeit und einen schlichten Stil, der den neuesten Designtrends entspricht.

*A ceramic collection inspired by an unusual variety of wood in minimal, modern taste, available in three colours, Paglia, Vapore and Fumo, which accurately recreate the shades of the natural material. A bond with the inspiration source reinforced by the distinctive 40x120 size, which makes Workwood the ideal choice for combining a versatile, natural elegance with an understated style in line with the latest contemporary interior design trends.*

## PAGLIA



## VAPORE











## FUMO



**40x120**  
15<sup>3/4</sup> x 47<sup>1/4</sup>

# WORKWOOD 20MM

FEINSTEINZEUG  
PORCELAIN STONEWARE

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN <small>Technical features</small>		NORM Standard	VORGABE Value
 Ebenflächigkeit Flatness		UNI EN ISO 10545/2	± 0,26% / ± 1,5mm
		ASTM C485 Warpage	
		Rectified ± 0,40% (max ± 0,05 in-size ≤ 60cm) (max ± 0,07 in-size > 60cm)	± 0,25% (max ± 0,05 in-size ≤ 60cm) (max ± 0,07 in-size > 60cm)
 Wasseraufnahme - Durchschnittswert in % Water absorption - Average value expressed in %		UNI EN ISO 10545/3 ≤ 0,5 % ASTM C373	Conforme Compliant
 Biegefestigkeit Modulus of rupture		UNI EN ISO 10545/4	≥ 50 N/mm <sup>2</sup>
 Bruchlast Breaking strength		UNI EN ISO 10545/4 ASTM C648	≥ 4000 N 700 LBS
 Frostbeständigkeit Frost resistance		UNI EN ISO 10545/12 ASTM C1026	Conforme Unaffected
 Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations		UNI EN ISO 10545/13 ASTM C-650	ULA - UHA - UA Unaffected
 Fleckenbeständigkeit Stain resistance		UNI EN ISO 10545/14 CTI 81-7D DIN 51130	5 No Evident Variation R11
 Rutschfestigkeit Barfußbereich Slip resistance		DIN 51097 ANSI A 137.1- 2012 DCOF (Section 9.6) B.C.R.A.	C (A+B+C) Dry ≥ 0,42 Wet ≥ 0,42 ≥ 0,40



Emil Germany GmbH  
Geschäftsanschrift  
Borselstraße 22 b  
22765 Hamburg  
Telefon: (+49) 040 524 777 3-0  
Telefax: (+49) 040 524 777 3-33

[kontakt@emilgroup.de](mailto:kontakt@emilgroup.de)  
[www.emilgroup.de](http://www.emilgroup.de)  
Sitz München, HRB 224534